

Installation Scotala fixture

NL**NEDERLANDS**

1. Schakel de elektriciteit uit.
2. Open de Led TL montagebalk. Aan de bovenkant in het midden zit één groot gat. U kunt ervoor kiezen om de bedrading door dit gat te laten komen. Ook is het een optie om de armatuur vanaf de kopse kant te voeden. Dan drukt u het rondje in zodat er een gat ontstaat.
3. Schroef de armatuur tegen plafond/muur met schroeven. Zorg ervoor dat de bedrading door het gat komt.
4. Sluit de bedrading aan op het kroonsteentje. Het middelste vak is aarde, de andere twee zijn fase en nul.
5. Zet de voetjes op de juiste plek.
6. Plaats de plaat over de voetjes en zet deze vast met de meegeleverde dopjes.
7. Plaats de enkelzijdig gevoede Led TL buizen in de armatuur. Het maakt niet uit hoe de Led TL buizen geplaatst worden.
8. Schakel de elektriciteit in.

DE**DEUTSCH**

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Öffnen Sie den LED Röhrenhalter. Auf der oberen Seite befindet sich in der Mitte ein großes Loch. Sie können wählen, ob die Kabel durch dieses Loch eingeführt werden soll oder von der linken oder rechten kurzen Seite der Röhre. Falls Sie das letztere wollen, drücken Sie einfach den Kreis raus, so dass ein Loch entsteht.
3. Befestigen Sie die Leuchte mit Schrauben an die Decke / Wand. Stellen Sie sicher, dass die Kabel durch das Loch kommen.
4. Schließen Sie die Kabel an den Klemmenblock an. An beiden Seiten schließen Sie einmal die Phase und einmal den Nullleiter an. In der Mitte soll die Erdleitung angeschlossen werden.
5. Platzieren Sie die Sockel an die richtige Stelle.
6. Legen Sie die Metallabdeckung über die Sockel und sichern Sie diese mit den mitgelieferten Kappen.
7. Platzieren Sie die einseitig eingespeiste LED-Leuchtstoffröhren in der Leuchte. Es spielt keine Rolle, in welche Richtung die LED-Leuchtstoffröhren platziert werden.
8. Schalten Sie den Strom ein.

GB**ENGLISH**

1. Turn off the electricity.
2. Open the LED fixture. On the top side, in the center, there is a big hole. You can choose to use this hole for wiring. It is also possible to use the head end. In order to use this side, the circle should be pushed through in order to use the hole.
3. Screw the fixture onto the ceiling/wall. Make sure the wiring comes through the hole.
4. Connect the wires to the cable terminal. The center part is earth, the other two holes are phase and neutral.
5. Put the sockets into the right place.
6. Put the metal sheet on top of the fixture with the sockets coming through the holes. Secure the sheet with the white caps.
7. Place the single-ended LED tubes into the fixture. It does not matter on which side the LED tubes are placed.
8. Turn on the electricity.